


**Elmasonic xtra TT**

	30H	60H	120H	200H
220-240 VAC <b>Art.Nr.</b>	107 6475	107 6476	107 6477	107 6478
115-120 VAC <b>Art.Nr.</b>	107 6479	107 6480	107 6481	107 6482

**Beschreibung Elmasonic xtra TT:**

Elmasonic xtra TT Ultraschall-Tischgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Ausstattungsmerkmale wie die dauerhafte integrierte Sweep-Funktion, die zuschaltbare Dynamic-Funktion oder die individuell einstellbare Grenztemperatur mit LED-Warnanzeige erleichtern die Teilereinigung in der täglichen Arbeit.




Alle Funktionen und Reinigungsparameter wie Zeit- und Heizungsvorwahl sind bedienerfreundlich am vorderseitig angebrachten Bedien-Panel einzustellen und auf einen Blick zu überwachen.

Mit 37 kHz Ultraschalleistung sind Elmasonic xtra TT Geräte für den Dauerbetrieb bei höchster Beanspruchung (Heavy-Duty) ausgelegt. Die Schwingwannen bestehen aus kavitationsfestem Edelstahl, was die Geräte überaus robust und langlebig macht. Bei Nutzung im Einschichtbetrieb gibt es eine Gewährleistungszeit von 3 Jahren.

**Produktmerkmale Elmasonic xtra TT**

	30H	60H	120H	200H
• Effiziente 37 kHz Ultraschall-Leistungsschwinger	•	•	•	•
• Reinigungswanne aus kavitationsfestem Edelstahl	•	•	•	•
• Anwendungsfreundliche und übersichtliche Bedieneinheit, abgedichtet, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik eindringen kann	•	•	•	•
• LED-Anzeige für Ultraschallfunktion	•	•	•	•
• Drehschalter zur bequemen Vorwahl der Reinigungszeit	•	•	•	•
• Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb zwischen 1 und 30 Minuten einstellbar	•	•	•	•
• Permanente Sweep-Funktion für optimierte Schallfeldverteilung durch Frequenzmodulation	•	•	•	•
• Zuschaltbare Dynamic-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung. Somit wird die Effektivität der Reinigung verbessert, um auch sehr hartnäckig anhaftende Verschmutzungen zu entfernen.	•	•	•	•
• Trockenlaufsichere Heizung	•	•	•	•
• Temperatureinstellung mit Drehschalter von 30°C bis 80°C in 5°-Schritten wählbar	•	•	•	•
• LED-Anzeige für Heizungsfunktion	•	•	•	•
• Abnehmbares Netzkabel mit Kaltgerätestecker	•	•	•	•
• Grenztemperatur einstellbar mit Warnsignal bei Überschreitung	•	•	•	•
• Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden Dauerbetrieb	•	•	•	•
• Automatische Sicherheitsabschaltung bei 90°C Badtemperatur	•	•	•	•

<b>Technische Daten:</b>				
<b>Elmasonic xtra TT</b>	<b>30H</b>	<b>60H</b>	<b>120H</b>	<b>200H</b>
<b>Mechanische Daten</b>				
Wanne max. Volumen (L)	3	6,5	14	18
Wanne Arbeitsvolumen (L)	2	5	10	13
Wanne Innenmaße B/T/H (ca. mm)	240x130x100	300x150x150	300x240x200	320x280x200
Gerät Außenmaße B/T/H (ca. mm)	360x230x250	420x250x300	440x340x350	420x390x330
Gewicht (kg)	6	10	11	13
Korb Beladung max. (kg)	1	3	7	8
Kugelhahn (")	3/8	3/8	3/8	3/8
<b>Elektrische Daten</b>				
Netzspannung (Vac) V/N/PE	115-120 230-240	115-120 230-240	115-120 230-240	115-120 230-240
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37	37	37	37
Leistungsaufnahme gesamt (W)	340	550	1000	1500
Ultraschall-Leistung effektiv (W)	140	150	200	300
Ultraschall Spitzenleistung max.* (W)	560	600	800	1200
Heizleistung (W)	200	400	800	1200
* Aufgrund der Signalform ergibt sich der 4-fache Wert für den maximalen Spitzenwert der Ultraschalleistung				
<b>Lärmpegel</b>				
Schalldruck-Pegel (L <sub>pAU</sub> )**	<b>&lt;80 dB</b> ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung			
Ultraschall-Pegel (L <sub>pZ</sub> )**	<b>&lt;110 dB</b> ** Gemessener Schalldruckpegel mit Korb und Deckel in 1m Entfernung			

Zubehör:					
Elmasonic xtra TT		30H	60H	120H	200H
	Edelstahlkorb (B/T/H mm): Maschenweite (mm): <b>Art. Nr.</b>	196x112x48  6x1 <b>108 2417</b>	257x132x73  6x1 <b>108 2408</b>	263x223x114  6x1 <b>108 2422</b>	280x250x114  6x1 <b>108 2392</b>
	Lochdeckel (zum Einsatz von Bechergläsern)  <b>Art. Nr.</b>	<b>100 4535</b>	<b>100 4536</b>	---	---
	Lärmschutzbox für Elmasonic xtra TT 30 H <b>Art. Nr.</b>	220 – 240V <b>200 000 0368</b>			
	<b>Art. Nr.</b>	115 – 120V <b>103 8838</b>	---	---	---
					Technische und optische Änderungen vorbehalten 12/2016