

SONOREX TECHNIK

RM 210-Gerätereihe

Hochleistungs-Ultraschallbäder und Spülbäder
für wässrige Flüssigkeiten

- RM 210 UH: Ultraschallbad mit Heizung
- RM 210 U: Ultraschallbad ohne Heizung
- RM 210 H: Spülbad mit Heizung, ohne Ultraschall
- RM 210: Spülbad ohne Heizung, ohne Ultraschall



RM 210 UH


	RM 210 UH	RM 210 U	RM 210 H	RM 210
Bestell-Nr.	8270 - 40 kHz 8280 - 25 kHz	8271 - 40 kHz 8281 - 25 kHz	8272	8273
Schwing- /Spülwanne				
Innenmaße, L x B x T	750 x 650 x 500 mm			
Füllstandsmarkierung Oberkante Überlaufschale	400 mm 455 mm			
Wannenecken	eckig			
Inhalt	270 l			
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung	210 l			
Füllvolumen bis Überlaufschale	245 l			
Material	Edelstahl 1.4404, 2 mm, geschweißt			
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlauf, fest eingeschweißt	Kugelhahn G 1 inkl. Schlauchtülle, an der rechten Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlaufschale	an der rechten Seite			
Sprührohr	an der linken Seite			
Wannenboden	gerade			

	RM 210 UH	RM 210 U	RM 210 H	RM 210
--	-----------	----------	----------	--------

Ultraschall				
Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	2 × 4000 W		-	
Ultraschall-Nennleistung	2 × 1000 W		-	
Ultraschall-Frequenz	40 kHz oder 25 kHz		-	
Puls-Funktion	✓			
PZT-Schwingsysteme	40 Stück am Wannenboden		-	
Bedienung	Drehgriff			-
Zeiteinstellung	1 – 15 min und ∞		-	
Temperierung				
Einstellbarer Temperaturbereich	30 – 80 °C	-	30 – 80 °C	-
Heizleistung	7200 W	-	7200 W	-
Gehäuse				
Außenmaße , L × B × H	930 × 750 × 800 mm			
Material	Edelstahl 1.4301			
Griffe	an den Seiten			
Schutzgrad	IP 32			
Füße	4 höhenverstellbare Füße			
Stromversorgung				
Betriebsspannung	400 V 3N~ (± 10 %), 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	9,2 kW	2,0 kW	7,2 kW	-
Stromaufnahme pro Phase	max. 14,8 A	max. 4,4 A	max. 10,5 A	-
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	-
Netzkabel	3 m, fest am Gerät, mit Drehstromstecker CEKON 16 A			
Aufstellungsbedingungen				
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 – 40 °C			
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C	80 %			
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C	50 %			
Versandinformationen				
Gewicht netto	110 kg	102 kg	90 kg	82 kg
brutto	140 kg	126 kg	125 kg	115 kg
Verpackung, L × B × H	1 Spezialpalette, 1200 × 1000 × 1100 mm			
Statistische Warennummer Gerät	85437090	85437090	73269098	73269098
CE-Kennzeichnung	✓			

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
MK 210	8425	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 20 kg Innenmaße 680 × 610 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm
MK 210 S	8478	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 680 × 610 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm
MK 210 B	8419	Einhängekorb, Edelstahl, für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 20 kg Innenmaße 680 × 610 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm
MK 210 BS	8483	Einhängekorb, Edelstahl, für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 680 × 610 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm
MD 210	8448	Deckel, Edelstahl
TB 210	8405	Tropfblech, Edelstahl, zwischen zwei Wannen bei Einsatz einer MB



Zusatzausstattung

WG 210-2	8526	Wannengestell für 2 Wannen in Verbindung mit MB 210 B
WG 210-3	8527	Wannengestell für 3 Wannen in Verbindung mit MB 210 B
WG 210-4	8528	Wannengestell für 4 Wannen in Verbindung mit MB 210 B
MB 210	8312	Hubeinrichtung mit Oszillation für ein Gerät
MB 210 B	8316	Hubeinrichtung mit Oszillation in Verbindung mit WG 210
KV 210	8455	Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen
HA 210	8498	Hobelkopfaufnahme Edelstahl
LU 210	8434	Luftumflutungseinheit für Spülbäder Druckluftanschluss bis max. 6 bar



MB 210 B mit WG 210-2



KV 210

HA 210



LU 210

Peripheriegeräte

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung	
FA 210	8613	Filtration mit Vor- und Hauptfilter inkl. Anschlusssatz	 <p>FA 620 + APF 110/180/210</p>
OX 210	8605A	Ölabscheider inkl. Anschlusssatz	 <p>OX 500 + AOX 110/180/210</p>
WA 210	8637A	VE-Wasser-Aufbereitungsgerät inkl. Anschlusssatz	 <p>WA 500 + AWA 110/180/210</p>
TO 210	8339	Trogtrockner, Innenmaße 750 x 650 x 500 mm, L x B x T	

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.
Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR