

SONOREX TECHNIK

RM 40.2-Gerätserie

Hochleistungs-Ultraschallbäder und Spülbäder
für wässrige Flüssigkeiten

- RM 40.2 UH: Ultraschallbad mit Heizung
- RM 40.2 U: Ultraschallbad ohne Heizung
- RM 40.2 H: Spülbad mit Heizung, ohne Ultraschall
- RM 40.2: Spülbad ohne Heizung, ohne Ultraschall



RM 40.2 UH

	RM 40.2 UH	RM 40.2 U	RM 40.2 H	RM 40.2
Bestell-Nr.	8214	8215	8216	8217
Schwing- /Spülwanne				
Innenmaße, L x B x T	475 x 300 x 300/315* mm, *geneigter Wannboden			
Füllstandsmarkierung ab Wannboden	200 mm			
Oberkante Überlaufschale ab Wannboden	235 mm			
Wannenecken	eckig			
Inhalt	46 l			
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung	31 l			
Füllvolumen bis Überlaufschale	36 l			
Wannenmaterial	Edelstahl 1.4404, 2 mm, geschweißt			
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn G 3/4 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlauf, fest eingeschweißt	mit Verschlusskappe G 1, an der rechten Seite			
Überlaufschale	an der rechten Seite			
Wannboden	geneigt			
Ultraschall				
Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	2000 W		-	
Ultraschall-Nennleistung	500 W		-	
Ultraschallfrequenz	40 kHz		-	
Pulsfunktion	✓		-	
Sweep	✓		-	
Schwingensysteme	10 Stück am Wannboden		-	
Bedienung	Drehgriff			-
Zeiteinstellung	1 – 15 min und Dauerbetrieb		-	

	RM 40.2 UH	RM 40.2 U	RM 40.2 H	RM 40.2
Temperierung				
Einstellbarer Temperaturbereich	30 – 80 °C	-	30 – 80 °C	-
Heizleistung	1250 W	-	1250 W	-
Gehäuse				
Außenmaße, L × B × H	540 × 340 × 495 mm			
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301			
Griffe	an den Seiten			
Schutzgrad	IP 32			
Füße	4 Gummifüße			
Stromversorgung				
Betriebsspannung	230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	1,75 kW	0,5 kW	1,25 kW	-
Stromaufnahme	7,7 A	2,2 A	5,5 A	-
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	-
Netzkabel	2 m, fest am Gerät, mit EU-Stecker CEE 7/7 (Typ E+F)			
Aufstellungsbedingungen				
Zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C			
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C	80 %			
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C	50 %			
Versandinformationen				
Gewicht netto brutto	26 kg 29 kg	25 kg 28 kg	23 kg 26 kg	23 kg 26 kg
Verpackung, L × B × H	1 Karton, 670 × 470 × 565 mm			
Statistische Warennummer Gerät	85437090	85437090	73269098	73269098

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
MK 40 B	8409	Einhängekorb, Edelstahl auch für Hubeinrichtung MB und Oszillation MO Nutzlast max. 10 kg Innenmaße 430 × 240 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 5 × 5 mm
MK 40 S	8410	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 430 × 240 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 5 × 5 mm
MK 40 BS	8411	Einhängekorb, Edelstahl für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 430 × 240 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 5 × 5 mm
MD 40	8442	Deckel, Edelstahl
TB 40	8401	Tropfblech, Edelstahl, zwischen zwei Wannen



MK 40 B




MK 40 S



MK 40 BS



MD 40



TB 40

Zusatzausstattung

UG 40	8325	Untergestell Edelstahl mit höhenverstellbaren Füßen
TW 40	8330	Transportwagen Edelstahl mit feststellbaren Rollen
MO 40	8303	Oszillation
WG 40-2	8508	Wannengestell für 2 Wannen in Verbindung mit MB 40
WG 40-3	8501	Wannengestell für 3 Wannen in Verbindung mit MB 40
WG 40-4	8509	Wannengestell für 4 Wannen in Verbindung mit MB 40
MB 40	8301	Hubeinrichtung mit Oszillation in Verbindung mit WG 40
KV 40	8451	Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen
HA 40	8494	Hobelkopfaufnahme Edelstahl



UG 40



TW 40



MO 40



WG 40-4 mit MB 40



KV 40



HA 40

Peripheriegeräte

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
FA 40	8609	Filtration mit Vor- und Hauptfilter inkl. Anschlusssatz
OX 40	8601A	Ölabscheider inkl. Anschlusssatz
WA 40	8633A	VE-Wasser-Aufbereitungsgerät inkl. Anschlusssatz
TO 40	8335	Trogtrockner Innenmaße 500 × 300 × 350 mm, L × B × T



Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.
Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unterliegen Fertigungstoleranzen.
Abbildungen beispielhaft, nicht maßstabsgerecht. Dekorationen nicht im Lieferumfang enthalten.